

# contenitori in PP

> contenitori in polipropilene (PP)

contenitori in pp



Compac s.r.l.  
Via Spallanzani 8/a  
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy  
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873  
[www.compac.it](http://www.compac.it) - [info@compac.it](mailto:info@compac.it)

- Contenitori in PLA
- Contenitori in APET
- Contenitori in CA + PLA
- Contenitori in POLPA
- Contenitori in CA + PET
- Contenitori in PP
- Contenitori in CPET
- Contenitori in ALLUMINIO (ALC/ALbn)

  
**COMPAC**  
PACKAGING

# contenitori in PP

## > contenitori in polipropilene (PP)

I contenitori in Polipropilene sono termosaldabili e compongono, unitamente alle Macchine Termosaldatrici COMPAC ed alle Bobine Film, il SISTEMA COMPAC.

### Caratteristiche tecniche dei contenitori

- buone proprietà meccaniche ( resistenza all'abrasione, alla flessione, ecc ... );
- hanno un'elevata elasticità che li rende assolutamente sicuri dal pericolo di rottura durante la manipolazione od il trasporto;
- hanno un'ottima resistenza agli agenti aggressivi chimici ed a sostanze organiche ed inorganiche (compresi oli, grassi, ecc...) ed hanno un ottimo comportamento fisiologico (inodore, insapore);
- sono idonei ad essere utilizzati per il riscaldamento degli alimenti in forno microonde fino a +110° C;
- si consiglia di non utilizzare in congelatore per evitare pericoli di rottura conseguenti a manipolazioni o urti violenti.

Per identificare ed aiutare la raccolta differenziata del materiale, i contenitori in PP sono contrassegnati con il simbolo:  Appartengono alla linea Compac *Plinex*

Se raccolti possono essere riciclati od inceneriti.

Il loro eventuale incenerimento produce unicamente i comuni composti tradizionali della combustione degli idrocarburi quali anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) e vapor d'acqua (H<sub>2</sub>O).



APN65T 700 ml



AG50T 1000 ml



AM50T 2000 ml

Articolo	Serie	(mm) LxIxH	ml	 CF X PZ	 L	 I	 H	 P
APR30T	P1	95 x 136 x 30	250	4 x 125	400	300	210	32
APR45T	P1	95 x 136 x 45	400	4 x 125	400	300	210	32
APR63T	P1	95 x 136 x 63	500	4 x 125	400	300	210	32
APN45T	P2	120 x 136 x 45	500	4 x 100	400	300	270	24
APN65T	P2	120 x 136 x 65	700	4 x 100	400	300	270	24
APN82T	P2	120 x 136 x 82	900	4 x 100	400	300	270	24
AG25T	G	190 x 136 x 25	/	4 x 150	400	400	300	18
AG38T	G	190 x 136 x 38	750	4 x 125	400	400	300	18
AG50T	G	190 x 136 x 50	1000	4 x 125	400	400	300	18
AG70T	G	190 x 136 x 70	1250	4 x 125	400	400	300	18
AG85TP	G	190 x 136 x 85	1500	4 x 100	400	400	300	18
AH20T	H	208 x 136 x 20	/	4 x 90	400	300	440	16
AH38T	H	208 x 136 x 38	800	4 x 80	400	300	440	16
AH50T	H	208 x 136 x 50	1070	4 x 80	400	300	440	16
AH70T	H	208 x 136 x 70	1350	4 x 85	400	300	440	16
AH90T	H	208 x 136 x 90	1750	4 x 70	400	300	440	16
AL25T	L	230 x 190 x 25	/	2 x 200	600	400	290	16
AL35T	L	230 x 190 x 35	1250	2 x 200	600	400	290	16
AL50T	L	230 x 190 x 50	1750	2 x 200	600	400	290	16
AL65T	L	230 x 190 x 65	2250	2 x 175	600	400	290	16
AM25T	M	260 x 190 x 25	/	2 x 200	600	400	290	12
AM35T	M	260 x 190 x 35	1500	2 x 200	600	400	290	12
AM50T	M	260 x 190 x 50	2000	2 x 200	600	400	290	12
AM65T	M	260 x 190 x 65	2500	2 x 175	600	400	290	12

Nessuna responsabilità è implicita o può essere ricollegata al presente catalogo.

Tutti i dati tecnici non hanno valore scientifico e sono riferiti solo al fine tecnico/applicativo del prodotto.

Idoneità tecnologica: il prodotto deve essere sempre verificato dall'utilizzatore per quanto attiene l'idoneità tecnologica riferita al processo produttivo, all'ambiente di confezionamento ed all'alimento da confezionare.

Compac s.r.l.  
Via Spallanzani 8/a  
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy  
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873  
www.compac.it - info@compac.it



AZIENDA CON  
SISTEMA DI SICUREZZA  
ALIMENTARE CERTIFICATO  
DA DNV  
ISO 22000

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

  
**COMPAC**  
P A C K A G I N G