

contenitori in PLA

> contenitori in acido polilattico (PLA)

contenitori in PLA



Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873
www.compac.it - info@compac.it

- Contenitori in PLA
- Contenitori in APET
- Contenitori in CA + PLA
- Contenitori in POLPA
- Contenitori in CA + PET
- Contenitori in PP
- Contenitori in CPET
- Contenitori in ALLUMINIO (ALC/ALbn)


COMPAC
P A C K A G I N G

contenitori in PLA

> contenitori in acido polilattico (PLA)

I Contenitori in PLA (acido polilattico) sono ottenuti da materie prime biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili. I contenitori in PLA sono termosaldabili e compongono, unitamente alle Macchine Termosaldatrici COMPAC ed alle Bobine Film, il SISTEMA COMPAC.

La gamma di temperatura di utilizzo è compresa tra 0° C e +40° C.

Possono essere riciclati o smaltiti completamente in stazioni di compostaggio.



I contenitori in PLA, **BIODEGRADABILI** e **COMPOSTABILI**, sono conformi ai criteri della certificazione TÜV AUSTRIA riferita alla norma europea UNI EN13432.

Appartengono alla linea Compac *green line*

Caratteristiche tecniche dei contenitori (☞)

- hanno un'elevata trasparenza;
- hanno un'ottima resistenza agli agenti aggressivi chimici ed a sostanze organiche ed inorganiche (compresi oli, grassi, ecc...) ed hanno un ottimo comportamento fisiologico (inodore, insapore);
- hanno un'elevata elasticità che li rende assolutamente sicuri dal pericolo di rottura durante la manipolazione od il trasporto;



GD45PT 400 ml



GD50LT 1750ml



GD25LT

| Articolo | Serie | (mm) LxIxH | ml | CF x PZ | | | | |
|----------|-------|----------------|------|---------------|-----|-----|-----|----|
| GD30PT | P1 | 137 x 95 x 30 | 250 | 4 x 150 | 400 | 300 | 210 | 32 |
| GD45PT | P1 | 137 x 95 x 45 | 400 | 4 x 150 | 400 | 300 | 210 | 32 |
| GD63PT | P1 | 137 x 95 x 63 | 500 | 4 x 150 | 400 | 300 | 210 | 32 |
| GD45PNT | P2 | 137 x 120 x 45 | 500 | 4 x 150 | 400 | 300 | 270 | 24 |
| GD65PNT | P2 | 137 x 120 x 65 | 700 | 4 x 150 | 400 | 300 | 270 | 24 |
| GD82PNT | P2 | 137 x 120 x 82 | 900 | 4 x 125 | 400 | 300 | 270 | 24 |
| GD25GT | G | 190 x 137 x 25 | 500 | 4 x 150 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD38GT | G | 190 x 137 x 38 | 750 | 4 x 125 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD50GT | G | 190 x 137 x 50 | 1000 | 4 x 125 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD70GT | G | 190 x 137 x 70 | 1250 | 4 x 125 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD85GT | G | 190 x 137 x 85 | 1500 | 4 x 125 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD15LT | L | 230 x 190 x 15 | / | 4 x 150 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD25LT | L | 230 x 190 x 25 | / | 4 x 150 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD35LT | L | 230 x 190 x 35 | 1250 | 4 x 150 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD50LT | L | 230 x 190 x 50 | 1750 | 2 x 200 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD65LT | L | 230 x 190 x 65 | 2250 | 2 x 200 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD15MT | M | 260 x 190 x 15 | / | 4 x 120 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD25MT | M | 260 x 190 x 25 | / | 4 x 100 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD35MT | M | 260 x 190 x 35 | 1500 | 4 x 100 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD50MT | M | 260 x 190 x 50 | 2000 | 2 x 150 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD65MT | M | 260 x 190 x 65 | 2500 | 2 x 125 | 400 | 400 | 290 | 18 |
| GD85MT | M | 260 x 190 x 85 | 3000 | 2 x 125 | 400 | 400 | 290 | 18 |

Nessuna responsabilità è implicita o può essere ricollegata al presente catalogo.

Tutti i dati tecnici non hanno valore scientifico e sono riferiti solo al fine tecnico/applicativo del prodotto.

Idoneità tecnologica: il prodotto deve essere sempre verificato dall'utilizzatore per quanto attiene l'idoneità tecnologica riferita al processo produttivo, all'ambiente di confezionamento ed all'alimento da confezionare.

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873
www.compac.it - info@compac.it



AZIENDA CON
SISTEMA DI SICUREZZA
ALIMENTARE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 22000

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

COMPAC
P A C K A G I N G