

contenitori in alluminio smooth wall (ALbn)

contenitori in ALbn

> contenitori in alluminio smooth wall (ALbn)

**Per l'Operatore
Professionale**

In 4 mosse
pronto per la vendita

1
Preparare



2
Cuocere
per max
200°C
40 minuti



3
Abbatere



Confezionato
al Banco



Confezionato in ATP
Atmosfera Protettiva



4

Sistema Compac



**Le Teglie
Termosaldabili
Compac**

1
Riscaldare in forno
tradizionale e microonde



2
Servire
in tavola



**Per il
Consumatore**

In 2 mosse
pronto in tavola

- Contenitori in PLA
- Contenitori in APET
- Contenitori in CA+PP
- Contenitori in CA + PLA
- Contenitori in POLPA
- Contenitori in CA + PET
- Contenitori in PP
- Contenitori in CPET
- Contenitori in ALLUMINIO (ALc/ALbn)

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873
www.compac.it info@compac.it

COMPAC
PACKAGING

contenitori in alluminio smooth wall (ALbn)

> contenitori in alluminio smooth wall (ALbn)

I contenitori in ALLUMINIO SMOOTH WALL sono internamente ed esternamente laminati.

I contenitori in ALLUMINIO SMOOTH WALL sono termosaldabili (sigillo garanzia / ermeticità) e compongono, unitamente alle Macchine Termosaldatrici COMPAC ed alle Bobine Film, il SISTEMA COMPAC.

I contenitori in ALLUMINIO SMOOTH WALL possono essere utilizzati per il confezionamento degli alimenti in ATP - atmosfera protettiva.

Disponibili nel colore bianco interno e nero esterno.

Caratteristiche tecniche dei contenitori (☞)

- sono idonei ai processi di pastorizzazione e sterilizzazione;
- hanno un'ottima resistenza agli agenti aggressivi chimici ed a sostanze organiche ed inorganiche (compresi oli, grassi, ecc...) ed un ottimo comportamento fisiologico (inodore, insapore);
- forniscono la **miglior barriera** possibile ai gas alimentari;
- sono idonei ad essere utilizzati per la **cottura** ed il riscaldamento degli alimenti in forno microonde e forno tradizionale fino a +200° C per 40 minuti;
- si possono utilizzare per la **cottura** degli alimenti fino a + 200°C per 40 minuti e successivamente possono essere termosaldati (**teglia termosaldabile**);
- sono idonei ad essere utilizzati per il congelamento degli alimenti;
- possono passare direttamente dal freezer ai forni.

Per identificare ed aiutare la raccolta differenziata dei materiali, i contenitori vengono contrassegnati con il simbolo: 

Appartengono alla linea Compac 
Se raccolti possono essere riciclati.



VA45Pabn 500ml

VA45Gabn 750ml

VA45Mabn 1750ml

Articolo	Serie	(mm) LxIxH	ml	CF x PZ				
VA45Pabn	P2	142 x 126 x 45	500	4 x 160	400	295	276	24
VA45Gabn	G	196 x 142 x 45	750	4 x 160	400	404	307	18
VA45Habn	H	214 x 142 x 45	1000	2 x 160	400	295	234	32
VA75Habn*	H	214 x 142 x 75	1250	2 x 110	400	295	234	32
VA45Labn	L	233 x 196 x 45	1500	2 x 160	400	404	252	24
VA45Mabn	M	266 x 196 x 45	1750	2 x 160	400	404	283	18
VA60Zabn	Z	322 x 262 x 60	3600	2 x 146	593	398	353	12

* a richiesta

Nessuna responsabilità è implicita o può essere ricollegata al presente catalogo.

Tutti i dati tecnici non hanno valore scientifico e sono riferiti solo al fine tecnico/applicativo del prodotto.

Idoneità tecnologica: il prodotto deve essere sempre verificato dall'utilizzatore per quanto attiene l'idoneità tecnologica riferita al processo produttivo, all'ambiente di confezionamento ed all'alimento da confezionare.

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873
www.compac.it - info@compac.it



AZIENDA CON
SISTEMA DI SICUREZZA
ALIMENTARE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 22000

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001


COMPAC
P A C K A G I N G