

contenitori in alluminio smooth wall (ALbn)

contenitori in ALbn

> contenitori in alluminio smooth wall (ALbn)

Per l'Operatore Professionale

In 4 mosse pronto per la vendita

1
Preparare



2
Cuocere per max 200°C 40 minuti




3
Abbattere



Confezionato al Banco



Confezionato in ATP Atmosfera Protettiva



4

Sistema Compac



Le Teglie Termosaldabili Compac

1
Riscaldare in forno tradizionale e microonde



2
Servire in tavola



Per il Consumatore

In 2 mosse pronto in tavola

- Contenitori in PLA
- Contenitori in APET
- Contenitori in CA+PP
- Contenitori in CA + PLA
- Contenitori in POLPA
- Contenitori in CA + PET
- Contenitori in PP
- Contenitori in CPET
- Contenitori in ALLUMINIO (ALc/ALbn)

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873
www.compac.it info@compac.it

COMPAC
PACKAGING

contenitori in alluminio smooth wall (ALbn)

> contenitori in alluminio smooth wall (ALbn)

I contenitori in ALLUMINIO SMOOTH WALL sono internamente ed esternamente laminati.

I contenitori in ALLUMINIO SMOOTH WALL sono termosaldabili (sigillo garanzia / ermeticità) e compongono, unitamente alle Macchine Termosaldatrici COMPAC ed alle Bobine Film, il SISTEMA COMPAC.

I contenitori in ALLUMINIO SMOOTH WALL possono essere utilizzati per il confezionamento degli alimenti in ATP - atmosfera protettiva.

Disponibili nel colore bianco interno e nero esterno.

Caratteristiche tecniche dei contenitori (☞)

- sono idonei ai processi di pastorizzazione e sterilizzazione;
- hanno un'ottima resistenza agli agenti aggressivi chimici ed a sostanze organiche ed inorganiche (compresi oli, grassi, ecc...) ed un ottimo comportamento fisiologico (inodore, insapore);
- forniscono la **miglior barriera** possibile ai gas alimentari;
- sono idonei ad essere utilizzati per la **cottura** ed il riscaldamento degli alimenti in forno microonde e forno tradizionale fino a +200° C per 40 minuti;
- si possono utilizzare per la **cottura** degli alimenti fino a + 200°C per 40 minuti e successivamente possono essere termosaldati (**teglia termosaldabile**);
- sono idonei ad essere utilizzati per il congelamento degli alimenti;
- possono passare direttamente dal freezer ai forni.

Per identificare ed aiutare la raccolta differenziata dei materiali, i contenitori vengono contrassegnati con il simbolo: (alu)

Appartengono alla linea Compac *Rline*
Se raccolti possono essere riciclati.



VA45Pabn 500ml



VA45Gabn 850ml



VA45Mabn 1800ml

| Articolo | Serie | (mm) LxIxH | ml | CF x PZ | | | | |
|-----------|-------|----------------|------|---------------|-----|-----|-----|----|
| VA45Pabn | P2 | 142 x 126 x 45 | 500 | 4 x 160 | 400 | 295 | 276 | 24 |
| VA45Gabn | G | 196 x 142 x 45 | 850 | 4 x 160 | 400 | 404 | 307 | 18 |
| VA45Habn | H | 214 x 142 x 45 | 1000 | 2 x 160 | 400 | 295 | 234 | 32 |
| VA75Habn* | H | 214 x 142 x 75 | 1300 | 2 x 110 | 400 | 295 | 234 | 32 |
| VA45Labn | L | 233 x 196 x 45 | 1550 | 2 x 160 | 400 | 404 | 252 | 24 |
| VA45Mabn | M | 266 x 196 x 45 | 1800 | 2 x 160 | 400 | 404 | 283 | 18 |
| VA60Zabn | Z | 322 x 262 x 60 | 3600 | 2 x 146 | 593 | 398 | 353 | 12 |

* a richiesta

Nessuna responsabilità è implicita o può essere ricollegata al presente catalogo.

Tutti i dati tecnici non hanno valore scientifico e sono riferiti solo al fine tecnico/applicativo del prodotto.

Idoneità tecnologica: il prodotto deve essere sempre verificato dall'utilizzatore per quanto attiene l'idoneità tecnologica riferita al processo produttivo, all'ambiente di confezionamento ed all'alimento da confezionare.

Compac s.r.l.

Via Spallanzani 8/a

42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy

Tel. +39 0522.688.509 / +39 0522.683.873

www.compac.it - info@compac.it



AZIENDA CON
SISTEMA DI SICUREZZA
ALIMENTARE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 22000

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

COMPAC
P A C K A G I N G